

Ref.354M01 Tobogán poliéster



"Homologado según la Norma Europea EN-1176 por TÜV"

Tobogán de poliéster reforzado con fibra de vidrio y escalera con posamanos. Medidas conforme a normas EN1176. Con una barra protectora en la salida que obliga al niño a iniciar la bajada estando sentado.

VALOR LÚDICO: Subir, otear desde una altura y deslizarse constituye el primer divertimento de los niños.

MATERIALES Y TRATAMIENTOS

Postes de 90 x 90 mm. y posamanos de madera laminada, microempalmada y previamente tratada en autoclave Nivel IV. Peldaños de redondo de haya de 40 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MONTAJE: Una persona, media hora.

COLOCACIÓN: Postes y escalera empotrados 40 cm. en hormigón. Tobogán sujeto mediante 2 tacos de expansión sobre solera.

INFORMACIÓN PREVIA conforme a norma UNE-EN 1176-1:

ESPACIO MÍNIMO: 7 x 3,8 m.

REQUISITOS SUPERFICIE: Requiere superficie amortiguadora suficiente para una altura de caída de 120 cm. según norma EN-1177

DIMENSIONES DEL ELEMENTO MAYOR:

280 x 50 x 70 cm.

EDAD RECOMENDADA DE USO: 3 - 8 años

EQUIPO DE USO EXTERIOR.

DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS.

