

## Ref.354 Tobogán madera inox



Tobogán de madera con deslizadera de acero inoxidable de 45 cm. de ancho y escalera con pasamanos. Medidas conforme a normas EN1176. Con una barra protectora en la salida que obliga al niño a iniciar la bajada estando sentado.

Debido a las protecciones que tiene el tobogán tanto en la zona de salida como a lo largo de toda su deslizadera, el niño con minusvalía puede ser ayudado para subirse en la parte superior del tobogán y deslizarse por el éste, siendo un juego inclusivo.

**VALOR LÚDICO:** Subir, otear desde una altura y deslizarse constituye el primer divertimento de los niños.

### MATERIALES Y TRATAMIENTOS

Postes de 90 x 90 mm. y pasamanos de madera laminada microempalmada y previamente tratada en autoclave Nivel IV. Peldaños de redondo de haya de 40 mm. Protecciones laterales de polietileno de 15 mm. Pista de acero inoxidable de 1,5 mm. de grosor.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**MONTAJE:** Una persona, media hora.

**COLOCACIÓN:** Postes y escalera empotrados 40 cm. en hormigón. Tobogán sujeto mediante 2 tacos de expansión sobre solera.

**ENVÍO:** 3 bultos. Peso 70 Kg. Volumen 0,75 m3

**INFORMACIÓN PREVIA conforme a norma UNE-EN 1176-1:**

**ESPACIO MÍNIMO:** 6,38 x 3,8 m.

**REQUISITOS SUPERFICIE:** Requiere superficie amortiguadora suficiente para una altura de caída de 120 cm. según norma EN-1177

**DIMENSIONES DEL ELEMENTO MAYOR:**

280 x 50 x 70 cm.

**PESO DEL ELEMENTO MAYOR:** 44 Kg.

**EDAD RECOMENDADA DE USO:** 3 - 8 años

**EQUIPO DE USO EXTERIOR.**

**DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS**

